

# CARATTERISTICHE TECNICHE DI CB1.7

<b>Peso operativo</b>	1.605 kg
<b>Larghezza di compattazione standard</b>	900 mm
<b>Distanza libera dal bordo del marciapiede</b>	403 mm
<b>Distanza libera da terra</b>	251 mm
<b>Velocità di spostamento - Massima</b>	8.6 km/h
<b>Carico statico lineare</b>	9.4 kg/cm
<b>Potenza lorda</b>	18.4 kW
<b>Modello motore</b>	Cat C1.1
<b>Lunghezza totale</b>	2.04 mm
<b>Larghezza totale</b>	1.012 mm
<b>Altezza massima della macchina</b>	2.4 mm
<b>Larghezza tamburo</b>	900 mm
<b>Diametro tamburo</b>	575 mm
<b>Frequenza</b>	57 Hz
<b>Ampiezza nominale - Elevata</b>	0.5 mm

**Forza centrifuga per tamburo - Massima**

13.6 kN

**Capacità del serbatoio del combustibile**

30 l

**Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua**

145 l

## **CB1.7 ATTREZZATURA A RICHIESTA**

**SEZIONATORE DELLA BATTERIA**

**OLIO IDRAULICO BIOLOGICO**

**LUCI, DI LAVORO, PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA, IR**

**PROTEZIONE DELLE LUCI**

**SEDILE SENZA SOSPENSIONI**

**PRODUCT LINK**

**STRUTTURA ROPS, FISSA**

**STRUTTURA ROPS, PIEGHEVOLE**

**PUNTO DI SOLLEVAMENTO UNICO**

**SEDILE CON SOSPENSIONI**

**FARO ROTANTE**

## **FAKU KUIANIE**