

# GSA-Absetzbecken AB-30

## Einsatzbereich

- Baustellen mit grossem Wasseranfall
- Offene Wasserhaltung

<b>Anlagentyp</b>		<b>Absetzbecken 30</b>	
Kurzbezeichnung		AB-30	
<b>Kapazität bei Einleitung in</b>		<b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>l/min</b>
Kanalisation / ARA		54.0	902
Versickerung		43.0	721
Gewässer		32.0	541
<b>Volumen</b>			
Volumen Total Becken	m <sup>3</sup>	31.0	
<b>Abmessungen</b>		<b>Behälter</b>	<b>Transport</b>
Länge	m	7.50	8.00
Breite	m	2.40	2.50
Höhe	m	1.90	2.30
<b>Anschlüsse</b>		<b>Einlauf</b>	<b>Auslauf</b>
Schlauchanschluss Kupplung 1	Typ Storz	C	-
Schlauchanschluss Kupplung 2	Typ Storz	B	-
Flansch mit Blinddeckel	DN/mm	150	-
Flansch mit Rohrstützen (für Steckmuffe)	DN/mm	-	150
<b>Gewichte</b>			
Leergewicht	kg	3'000	
max. Betriebsgewicht	kg	34'000	

