









# Technische Daten

Modell	Druck- variante	Kompressor				Dieselmotor (wassergekühlt)			Anlage				Optionen						
		pV-Regelung Volumenstrom je Druckeinstellung				Fabrikat / Typ	Motor- nenn- leistung  kW	Drehzahl bei Vollast  U/min	Kraftstoff- behälter- inhalt  l	Betriebs- gewicht  kg <sup>1)</sup>	Schall- emission  dB(A) <sup>2)</sup>	Druck- luftaus- tritt	Druckluft- aufberei- tung	Gene- rator					
		@ 7 bar (100 psi)	@ 10 bar (145 psi)	@ 12 bar (175 psi)	@ 14 bar (200 psi)														
M59	10 bar (145 psi)	5,5 m³/min (195 cfm)	4,7 m³/min (165 cfm)	-	-	Hatz 3H50TICD	42,0	2300 – 2700	60	740	69	2 x G <sup>3)</sup> 1 x G <sup>1)</sup>	A	-					
	14 bar (200 psi)	4,7 m³/min (165 cfm)	4,7 m³/min (165 cfm)	4,3 m³/min (150 cfm)	3,8 m³/min (135 cfm)										80	900	A / B / F / G	8,5 kVA oder 13 kVA	
M59 PE	10 bar (145 psi)	5,5 m³/min (195 cfm)	4,7 m³/min (165 cfm)	-	-				Kubota V2403CR-T	47,9			2700	80					900
	14 bar (200 psi)	4,7 m³/min (165 cfm)	4,7 m³/min (165 cfm)	4,3 m³/min (150 cfm)	3,8 m³/min (135 cfm)										90	970	-		
M65 PE	10 bar (145 psi)	6,6 m³/min (230 cfm)	5,6 m³/min (195 cfm)	-	-	Kubota V2403CR-T	47,9	2700			90	970		68				2 x G <sup>3)</sup> 1 x G <sup>1)</sup>	-
	14 bar (200 psi)	5,6 m³/min (195 cfm)	5,6 m³/min (195 cfm)	5,1 m³/min (180 cfm)	4,6 m³/min (160 cfm)										90	970	-		

<sup>1)</sup> Gewichtsangaben für Basisanlage ohne Optionen mit höhenverstellbarer Zugdeichsel (Leichtbauversion ungebremst / PE-Version auflaufgebremst)

<sup>2)</sup> Messflächenschalldruckpegel aus ISO3744 (r = 10m), garantierter Schalleistungspegel gem. Richtlinie 2000/14/EG = 98 dB(A)

# Abmessungen

<b>Ausführung Leichtbau-Version ungebremst</b> (Nur M59)	 <p>← 2980 - 3420 →</p>	 <p>← 1480 →</p> <p>↑ 1370 ↓</p>
<b>Ausführung PE-Version auflaufgebremst</b>	 <p>← 3140 - 4000 →</p>	 <p>← 1540 →</p> <p>↑ 1445 ↓</p>
<b>Ausführung Schlitten</b>	 <p>← 2170 →</p>	 <p>← 1410 →</p> <p>↑ 1210 ↓</p>
<b>Ausführung stationär</b>	 <p>← 1975 (M65: 2070) →</p>	 <p>← 1410 →</p> <p>↑ 1200 - 1220 ↓</p>