

NASTRI TRASPORTATORI PER TRASPORTARE MATERIALE SFUSO E COLLETTAME IN MODO RAPIDO ED EFFICACE

- Struttura tubolare in acciaio robusta e di lunga durata, completamente zincata
- Trazione affidabile grazie al potente motore elettrico provvisto di cambio
- Possibili pendenze fino a 40 gradi
- Brevi tempi di allestimento. Bastano due operatori per installarlo in modo facile e veloce
- Una volta collegato all'alimentazione a 230 V, è subito pronto per l'uso
- Possibile collegare fino a tre nastri trasportatori ad una linea di alimentazione; cavi di collegamento integrati con riavvolgimento automatico
- Facili pulizia e manutenzione
- Il nastro può essere cambiato rapidamente e con facilità da una sola persona
- Robusto nastro scanalato in PVC di serie
- Guida a V per l'accumulo ottimale del materiale da trasportare
- LIBELT 600 può essere facilmente richiuso per il trasporto
- Le stecche passanti per il trasporto con carrello elevatore consentono di trasportare i nastri in modo facile e veloce



LIBELT 300
Fig. incl. tramoggia di caricamento, ruote e piedini di appoggio

Esempi applicativi

Trasporto di materiali edili, lavori di demolizione, risanamento edifici, manutenzione di giardini e terreni, realizzazione di tunnel e canali, estrazione di minerali, lavori di scavo, trasporto di materiale sfuso per l'industria e l'agricoltura



[1] LIBELT 600 può essere richiuso



[2] Tramoggia di caricamento + ruote



[3] Set piedini di appoggio



[4] Staffe di collegamento



[5] Deflettore

SPECIFICHE TECNICHE	LIBELT 300	LIBELT 400	LIBELT 600
materiale	acciaio zincato	acciaio zincato	acciaio zincato
materiale nastro	nastro in tessuto e PVC con scanalature da 20 mm (nastro in gomma come optional)		
nastro P/A	400 / 3 mm	400 / 3 mm	400 / 3 mm
potenza di uscita max.	0,75 kW/230 V	0,75 kW/230 V	1,3 kW/230 V
altezza di taglio	5,1 A	5,1 A	8,7 A
velocità nastro	25 m /min	25 m /min	25 m/min
capacità di carico max. / m	75 kg /m	75 kg/m	50 kg/m
capacità di carico del nastro totali	225 kg	300 kg	300 kg
pendenza	40 °	40 °	40 °
lunghezza	3140 mm	4140 mm	5640 mm posizione di lavoro
larghezza	555 mm	555 mm	555 mm
altezza	250 mm	250 mm	260 mm
peso	99 kg	119 kg	166 kg

NASTRI TRASPORTATORI	NR.
LIBELT 300 - incl. nastro in tessuto PVC con scanalature	822230
LIBELT 400 - incl. nastro in tessuto PVC con scanalature	822231
[1] LIBELT 600 - incl. nastro in tessuto PVC con scanalature	822232

ACCESSORI	NR.
[2] LIBELT - tramoggia di caricamento 1034/706/360 mm (L/P/A)	822304
[2] LIBELT - ruote	822302
[3] LIBELT - set piedini di appoggio	822301
[4] LIBELT - staffe di collegamento (2 pez.)	822303
[5] LIBELT 300 - deflettore EWB (2 pez.)	822306
[5] LIBELT 400 - deflettore EWB (2 pez.)	822307
[5] LIBELT 600 - deflettore EWB (2 pez.)	822314
LIBELT 300 - nastro trasportatore - gomma con scanalatur	209415
LIBELT 400 - nastro trasportatore - gomma con scanalatur	209416
LIBELT 600 - nastro trasportatore - gomma con scanalatur	209417
LIBELT - cavo adattatore 2m spina Schuko presa CEE tripolare 16 A	822312
LIBELT - cavo adattatore 2m spina CH tipo 12 presa Schuko	822311
LIBELT - cavo adattatore 2m spina CEE tripolare 16 A presa Schuko	822310