

New PANTHER T 9R



MOTOR

Marke/Model/Type	Caterpillar C4.4 Diesel engine	
Emissionsstufe	EPA Tier 4 Final / EU Stage V	
Max. Leistung	201 HP @ 2200 rpm	150 kW @ 2200 rpm

ANTRIEB

Hydraulische Verstellpumpen und Motoren

FAHRWERK

Kettentyp	Gummiketten mit eingebettetem Metallsteg (Mert)	
Kettenbreite	27.6 in	700 mm
Bodenfreiheit	15.2 in	387 mm
Bodendruck		
ohne Ladung	3.25 psi	22.4 kPa
Mit Ladung	6.29 psi	43.3 kPa

BREMSE

Betriebsbremse	Federdruck-Lamellenbremse	
----------------	---------------------------	--

LEISTUNG

Nutzlast	23.158 lb	10,500 kg
Fahrgeschwindigkeit	8.1 mph	13 km/h
Kapazität der Kippvorrichtung		
Gestrichen	5.8 yd ³	4.5 m ³
Betriebsgewicht	25,35 lb	11,500 kg
Maximales Steigvermögen		
Bergfahrt / Talfahrt	27%	15°
Seitliche Schräglage	27%	15°

FASSUNGSVERMÖGEN FLÜSSIGKEITEN

Dieselmotorkraftstoff	53 gal (US)	200 l
DEF / AdBlue ¹	5 gal (US)	19 l

ELEKTRISCHE ANLAGE

Spannung	12 V	
Alternatorkapazität	150 A	
Batteriekapazität	1150 Ah (zwei)	

Pinoth[®]

AUSSTATTUNG

STANDARTAUSSTATTUNG

Bedienerumgebung	Sicherheit	Elektrik und Beleuchtung
Geräumiges breites Fahrerhaus-1Person	Rück- und Seitenkamera	Arbeitsscheinwerfer LED
Neigbares und ausziehbares Lenkrad	Im Display integrierter Neigungsmesser mit einstellbaren Alarmen	Wartungsfreie Batterien ((zwei)
Gaspedal	Feststellbremse mit Sicherheitsgurt und Armlehne verbunder	Batterietrennschalter
Fahrersitz mit Federung und Einstellmöglichkeiten	Notausstieg Fenster	
Klimaanlage	Geprüfte Fahrerkabine nach ROPS ISO 3471	Weitere
Einstellbarte Temperatur, Gebläsesteuerung und Frischluftansaugung	Rückwärtsfahralarm	Druckbeaufschlagter Hydrostatiköltank
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Hupe	Verschliessbare Kammern für Flüssigkeiten
Front- und Heckscheibenwischer mit einstellbarer Geschwindigkeit	Verbandskasten	D-Ring für Transport
Scheibenwischer	Feuerlöscher	Abschliessbare Tür
Zwei Aussenspiegel (rechte Seite Fernbedienung)		Betriebs- und Wartungsanleitung
Hauptdisplay		

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Bluetooth Radio, USB und AM/FM	FOPS ISO 3449	Front-Schutzgitter
Blinkende LED-Rundumleuchte	Motorblock- und Hydraulikölvorwärmer	Gegengewicht
Trainersitz	Motorkühlmittelvorwärmer	Notantriebssystem

ABMESSUNGEN

A	116.3 in	2,955 mm	L	58.9 in	1,495 mm
B	97.8 in	2,485 mm	M	83.9 in	2,131 mm
C	70.3 in	1,785 mm	N	176.5 in	4,482 mm
D	15.2 in	387 mm	O	91.2 in	2,316 mm
E	27.6 in	700 mm	P	111.2 in	2,825 mm
F	206.5 in	5,246 mm	r1	117.7 in	2,990 mm
G	177.1 in	4,498 mm	r2	110.7 in	2,811 mm
H	150.0 in	3,811 mm	a1	23°	
I	47.1 in	1,204 mm	a2	33°	
J	112.3 in	2,853 mm	a3	60°	
K	40.0 in	1,004 mm			

