

Technische Daten **CAT C9.3B / XQP310**



Ausstattung:

Doppelwandiger Tankboden mit Schlepp-/Verankerungspunkten und robuster Kufenplatte, Staplertaschen, Stromschienenverbindung für Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen

Technische Daten:

Max.Leistung [LTP]	n.v. / n.v. kVA / kW
Dauerleistung [PRP]	310.0 / 248.0 kVA / kW
Nennspannung	400.00 V 3~
Nennstrom	447.00 A
Frequenz	50.00 Hz
Leistungsfaktor cos (phi)	0.80
Motor-Typ	Cat C79.3B (EU Stage V)
Kühlsystem	wassergekühlt
Drehzahl	1'500.00 U/min
Bordspannung	24.00 V
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	667.00 l
Verbrauch bei 75% Last	50.00 l / h
Laufzeit bei 75% Last	13.30 h
AdBlue Tank	65.60 l
AdBlue Verbrauch in % des Kraftstoffverbrauchs	4.00 %
Schall-Leistungspegel LWA	n.v. db(A)
Schall-Druckpegel LPA (7 m)	n.v. db(A)
Gewicht ca.	4'784 kg
Masse L x B x H	4'085x 1'514 x 2'277 mm